

EPS-20D-12V



Certified for indoor use
Certifié pour utilisation à l'intérieur



Compatible with regular dimmers
Compatible avec gradateurs réguliers

Input / Entrée	120 VAC
Output / Sortie	12 VDC
Power / Puissance	0-20 Watts
Class 2 / Classe 2	Yes / Oui
Dimmer compatible / Compatible gradateur	Yes / Oui
Short circuit protection / Protection court-circuit	Auto reset Réarm. auto
Overload protection / Protection surcharge	Auto reset Réarm. auto
Casing / Boîtier	Steel / Acier
Width / Largeur	1-5/8 in./po. 42 mm
Height / Hauteur	1-7/16 in./po. 36 mm
Length / Longueur	9-1/4 in./po. 235 mm

Universal power supply for 12VDC LED systems
Bloc d'alimentation universel pour systèmes DEL 12VDC

No minimum load required
Aucune charge minimale requise

Easy multiple input and output connections
Branchements d'entrée et sortie multiples faciles

Spacious compartment provided for 120V connections
Compartment spacieux pour connexions 120V

Spacious compartment provided for 12V connections
Compartment spacieux pour connexions 12V



EPS-40D-12V



Certified for indoor use
Certifié pour utilisation à l'intérieur



Compatible with regular dimmers
Compatible avec gradateurs réguliers

Input / Entrée	120 VAC
Output / Sortie	12 VDC
Power / Puissance	0-40 Watts
Class 2 / Classe 2	Yes / Oui
Dimmer compatible / Compatible gradateur	Yes / Oui
Short circuit protection / Protection court-circuit	Auto reset Réarm. auto
Overload protection / Protection surcharge	Auto reset Réarm. auto
Casing / Boîtier	Steel / Acier
Width / Largeur	3-9/16 in./po. 90 mm
Height / Hauteur	1-7/16 in./po. 36 mm
Length / Longueur	7-5/16 in./po. 185 mm

Universal power supply for 12VDC LED systems
Bloc d'alimentation universel pour systèmes DEL 12VDC

No minimum load required
Aucune charge minimale requise

Easy multiple input and output connections
Branchements d'entrée et sortie multiples faciles

Spacious compartment provided for 120V connections
Compartment spacieux pour connexions 120V

Spacious compartment provided for 12V connections
Compartment spacieux pour connexions 12V



EPS-60D-12V



Certified for indoor use
Certifié pour utilisation à l'intérieur



Compatible with regular dimmers
Compatible avec gradateurs réguliers

Input / Entrée	120 VAC
Output / Sortie	12 VDC
Power / Puissance	0-60 Watts
Class 2 / Classe 2	Yes / Oui
Dimmer compatible / Compatible gradateur	Yes / Oui
Short circuit protection / Protection court-circuit	Auto reset Réarm. auto
Overload protection / Protection surcharge	Auto reset Réarm. auto
Casing / Boîtier	Steel / Acier
Width / Largeur	3-9/16 in./po. 90 mm
Height / Hauteur	1-7/16 in./po. 36 mm
Length / Longueur	7-5/16 in./po. 185 mm

Universal power supply for 12VDC LED systems
Bloc d'alimentation universel pour systèmes DEL 12VDC

No minimum load required
Aucune charge minimale requise

Easy multiple input and output connections
Branchements d'entrée et sortie multiples faciles

Spacious compartment provided for 120V connections
Compartiment spacieux pour connexions 120V

Spacious compartment provided for 12V connections
Compartiment spacieux pour connexions 12V



MAXIMUM WIRING LENGTH FOR A 12VDC LIGHTING SYSTEM (in feet)* LONGUEUR MAXIMUM DU FILAGE POUR UN SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE 12VDC (en pieds)*

	10 Watts	20 Watts	30 Watts	40 Watts	50 Watts	75 Watts	100 Watts	150 Watts	200 Watts	300 Watts
20 AWG	100'	55'	40'	30'	25'	15'				
18 AWG	175'	85'	60'	45'	35'	25'	15'			
16 AWG	300'	150'	100'	75'	60'	40'	30'	15'		
14 AWG	450'	200'	150'	125'	85'	60'	45'	30'	15'	
12 AWG	500'+	350'	250'	175'	150'	100'	75'	50'	30'	15'
10 AWG	500'+	500'	350'	275'	225'	150'	125'	75'	50'	30'

* Per circuit from power supply / Par circuit à partir du bloc d'alimentation